

PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PWM 907	PWM 908
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Beladungsmenge (kg)	7	8
Trommelvolumen (l)	64	73
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1.600	1.600
G-Faktor/Restfeuchte* (%)	704/48	704/48
Laufzeit** (min)	49	49
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf (DP DN 22/DV DN 70)	DP oder DV	DP oder DV
Frontfarbe/ -material	LW oder SST	SST
Außenmaße H/B/T (mm)	850/595/725	850/595/725

EL = Elektro, DP = Laugenpumpe, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl

*Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang. ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60°C, Warmwasseranschluss

Trockner	PDR 908 EL	PDR 908 HP
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge (kg)	8	8
Laufzeit* (min)	42	67***
Beheizungsart	EL	HP
Heizleistung (kW)	6,14	
Abluft	DN 100	
Frontfarbe/ -material	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T (mm)	850/595/710	850/595/727

EL = Elektro, DP = Laugenpumpe, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl *Laufzeit im Programm Schanktrocknen. **Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,5 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430kg CO2 e, Treibhauspotenzial Trockner PDR 908 HP: 715 kg CO2 e. ***Laufzeit mit Textilposten aus Mischgewebe.